

	MANUALE DI PRODUZIONE	All. 15 MP
		Rev. 0
	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 04A	01/06/2013
		Pag. 1 di 1

(secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011)

- 1) Codice di Identificazione unico del prodotto tipo: **Ghiaietto**
- 2) Uso previsto: **Aggregati per calcestruzzo**
- 3) Fabbrikante: **F.I.I. De Poli SRL – Via G. Di Vittorio, 52 - Rivolta d'Adda (CR)**
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 2+**
- 6) Norma Armonizzata: **EN 12620:2008**  
Organismo notificato: **ICMQ SpA – N°1305**
- 7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Dimensione dell'aggregato	Aggregato grosso 11/22
Granulometria	Gc 80/20
Forma dell'aggregato grosso	Fl <sub>15</sub> - Sl <sub>15</sub>
Massa volumica dei granuli P <sub>ssd</sub>	2,70
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	NPD
Polveri	f <sub>1,5</sub>
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA <sub>30</sub>
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M <sub>DE</sub> 15
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV <sub>10</sub>
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Cloruri	<0,03
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Zolfo totale	S <sub>1</sub>
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo (sostanza umica)	NPD
Contenuto di carbonato	NPD
Stabilità di volume	NPD
Assorbimento d'acqua	0.97
Sostanze pericolose	Assente
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Valutazione della potenziale reattività alcali-silice degli aggregati (PC 0,04)	NR EP <sub>PR</sub> BM <sub>0,33</sub> PC <sub>0,04</sub>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LUOGO e DATA

Valerio De Poli, Direttore Generale

Rivolta d'Adda, 18/04/2019

